



> IMPRESIÓN > COPIADO >  
ESCANEADO > FAX

**ECOSYS M6635cidn**

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
COLOR



# ECONÓMICA ECOLÓGICA TECNOLOGÍA ECOSYS



El **ECOSYS M6635cidn**, un equipo multifuncional color A4 (hasta 8.5" x 14"), combina solidez de rendimiento, de hasta 37 ppm de velocidad, con funciones avanzadas, y ofrece todo esto pese a ocupar muy poca superficie. Su interfaz TSI (pantalla táctil) color de 7" está diseñada para que sea fácil de usar, mientras que las funciones que impulsan el crecimiento de su empresa, tales como un procesador de documentos de doble escaneo de 100 hojas, capacidades para aplicaciones de negocios con tecnología HyPAS, colores sin iguales de oficina, e impresión y escaneo móviles seguros sobre la marcha, harán posible que lleve el flujo de trabajo con documentos al siguiente nivel. Con un bajo costo total de propiedad, es una elección inteligente y asequible para todo negocio o grupo de trabajo.

- > Impresión nítida color de oficina de hasta 37 páginas por minuto
- > 1200 x 1200 dpi reales de salida de impresión\*
- > Interfaz TSI (pantalla táctil) color de 7" personalizable

- > Estándar con capacidad para 350 hojas; expandible a 1,850 hojas
- > Compatible con KYOCERA Mobile Print™, Apple AirPrint®\*\*, Google Cloud Print™ y Mopria® Print Services
- > Listo para KFS: KYOCERA Fleet Services, un sistema de monitoreo seguro basado en la nube que optimiza el período en servicio del dispositivo y reduce los costos
- > Listo para KNM: KYOCERA Net Manager, una interfaz para administrar las políticas de impresión para los usuarios (cómo y dónde imprimen) y los dispositivos de impresión

\*A velocidad reducida \*\*Se requiere opción de IB-36

## TECNOLOGÍA ECOSYS

Los equipos multifuncionales Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a las empresas alcanzar un retorno rápido sobre la inversión, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, el equipo ECOSYS M6635cidn utiliza tecnologías de imagen que consisten en nuestro cilindro de larga duración patentado y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner, lo cual reduce el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, los equipos multifuncionales ECOSYS de Kyocera apoyan las iniciativas de sostenibilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

### ESPECIFICACIONES BÁSICAS

#### Configuración:

Equipo multifuncional color: impresión / copiado / escaneo / fax

#### Páginas por minuto:

Negro/color - Carta: 37 ppm; legal: 30 ppm; A4: 35 ppm

**Velocidad de impresión dúplex:** Carta a 18 ppm; legal a 15 ppm; A4 a 17 ppm

**Pantalla:** Panel de control con pantalla táctil color (Interfaz TSI) de 7"

**Tiempo de calentamiento:** 25 segundos o menos (encendido)

#### Tiempo de salida de la primera impresión:

Copiado: Blanco y negro en 7.5 segundos o menos; color en 8.5 segundos o menos

Impresión: Blanco y negro en 6 segundos o menos; color en 7.5 segundos o menos

**Resolución:** 1200 x 1200 dpi<sup>1</sup>; 9600 x 600 dpi; 600 x 600 dpi

**Memoria:** Estándar/máx.: 1 GB / 3 GB

**Dúplex:** Estándar sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

**Dimensiones / peso:** 48 cm de ancho x 58 cm de prof. x 62 cm de altura / 36.5 kg

**Ciclo de trabajo máximo:** 100,000 páginas por mes

### CONSUMO DE ENERGÍA

**Requisitos eléctricos:** 120 V, 60 Hz, 10.3 A; 220-240 V, 50 Hz, 5.6 A

#### Consumo de electricidad típico (TEC):

120 V: 1,710 Wh/semana; 220-240 V: 1,630 Wh/semana

**Máximo (con opciones):** 120 V: 1,293 W; 220-240 V: 1,369 W

**Copiado / impresión:** 120 V: 551/523 W; 220-240 V: 547/532 W

**Modo Listo:** 120 V: 74 W; 220-240 V: 84 W

**Modo Descanso:** 120 V: 0.6 W; 220-240 V: 0.6 W

**Apagado:** 120 V: 0.1 W; 220-240 V: 0.2 W

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Controlador estándar:** ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz

**PDL / emulaciones:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (soporte para PDF Direct Print, AES), XPS, OpenXPS (soporte para Direct Print TIFF/JPEG)

**Fuentes:** Outline: 93 fuentes (PCL 6/KPDL3), 8 fuentes (Windows/Vista); Bitmap: 1 fuente, 79 fuentes Outline

**Códigos de barras:** Unidimensional: tipo 45; bidimensional: PDF417 tipo 1

**Windows:** Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

**Mac OS:** Requiere Mac OS X v10.5 o versión posterior

**Interfaces:** 10/100/1000BaseTX, 2 puertos USB 2.0 de alta velocidad, 1 ranura de expansión; opción de: LAN inalámbrica

**IB-36** (rango de aprox. 30 metros, AirPrint y Wi-Fi Direct), **IB-51** (rango de aprox. 100 metros); tarjeta de red dual LAN **IB-50**

**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Service Plugin, Apple AirPrint<sup>®2</sup> y Wi-Fi Direct<sup>3</sup>, Google Cloud Print<sup>™</sup>, Mopria<sup>®</sup>

**Impresión en red y protocolos soportados:** TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Puerto9100, Apple Bonjour, IPP, escaneo/impresión WSD, DHCP, DNS, PNP-X, USB, protocolo LDAP, SNMP, SMTP, PDF Direct Print, PnP-X (WSD-Discovery para servicio de impresión WSD)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [usa.kyoceradocumentsolutions.com](http://usa.kyoceradocumentsolutions.com).

ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print for Students, KX Driver, MyPanel, Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE y Teaching Assistant son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. SharePoint y Windows son marcas registradas de Microsoft, Inc.

Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

Casa matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, USA

©2018 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

IC# 855D400659

v062018

## APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SUS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS



**KYOCERA MOBILE PRINT:** imprima archivos, páginas web e imágenes de manera simple y cómoda con su smartphone o tableta.



**PINPOINT SCAN 3:** escanee desde su equipo multifuncional a su PC con más velocidad, funciones y versatilidad.



**SHAREPOINT CONNECTOR:** refuerce la colaboración con los equipos multifuncionales Kyocera y su Microsoft SharePoint Server actual.



**TEACHING ASSISTANT:** dinamice la impresión, la calificación y el análisis de exámenes con círculos para marcar respuestas, y reduzca la salida de papel guardando los informes de los estudiantes en unidades USB o en e-mails.

### Pesos admitidos:

Simple faz y dúplex: 50 - 120 g/m<sup>2</sup>

### ESPECIFICACIONES DEL FAX

#### Compatibilidad / compresión de datos:

Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de transmisión / velocidad del módem:** 33.6 kbps

**Memoria del fax:** 6 MB

**Funciones del fax:** Transmisión/recepción dúplex, ajuste de densidad, calidad de imagen original, tipo de original de 1 cara/2 caras, tamaño de envío, escaneo continuo, transmisión directa, recepción por sondeo, modo silencioso, originales combinados (mismo ancho), banner

### SUMINISTRO DE PAPEL

#### Fuentes de papel estándar:

Bandeja de papel simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

#### Fuentes de papel estándar / máximas:

2 / 5 incluida la bandeja multipropósito

**Capacidad de papel estándar/máxima:** 350 hojas / 1,850 hojas

**Tamaño de papel:** Estándar y MPT (bandeja multipropósito):

Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), personalizado

#### Densidad del papel:

Bandejas estándar / opcionales: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; MPT (bandeja multipropósito): 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de la bandeja de salida de papel estándar:** 250 hojas

#### Tipos de papel:

papel común, membretado, bond, reciclado; MPT (bandeja multipropósito): papel de tarjetas, etiquetas, transparencia, para retroproyector (OHP), translúcido, sobre

### OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

**PF-5100:** Bandeja de alimentación de papel (500 hojas x 3)

**Tamaño de papel:** Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), personalizado

**Tipos de papel:** papel común, membretado, bond, reciclado, sobre

**Dimensiones / peso:** 39 cm de ancho x 52 cm de profundidad x 12 cm de altura / 4 kg

### OPCIONES ADICIONALES

**MS-5100 B:** Engrapado manual

**Administración de impresión:** ThinPrint (UG-33)

**Seguridad:** Kit de Autenticación de Tarjetas (B); Kit de Seguridad de Datos (E)

**Tarjeta SD:** 16/32 GB

**Disco duro:** HD-6: SSD de 32 GB / HD-7: SSD de 128 GB

**LAN inalámbrica:** IB-36, IB-51 (IEEE 802.11 b/g/n)

**Otras tarjetas de red:** Tarjeta de red IB-50 Gigabit

**Opción de memoria:** 1 y 2 GB de memoria DIMM (DDR3)

**Otros:** Kit de Extensión de Escaneo (A), teclado USB (suministrado por el cliente)

<sup>1</sup> A velocidad reducida

<sup>2</sup> Requiere la opción de IB-36

<sup>3</sup> Requiere la opción de tarjeta SD, HD-6 o HD-7

